

Productomschrijving

De drive-w isolatieplug met een lage puntvormige thermische geleidbaarheid is speciaal ontworpen voor de bevestiging van minerale wol (MW) op een houten ondergrond binnen ETICS-gevelisolatiesystemen.

Technische omschrijving

- Materiaal plug: Polyamide (PA)
- Materiaal pen: Koolstofstaal
- Materiaal kop: Polyamide (PA) met glasvezel
- Corrosiebescherming: Gegalvaniseerd
- Montagemethode: geschroefde montage
- Toepassing: voor het bevestigen van minerale wol
- DiBT approval: Z-9.1-875



innovatieve constructie

Extra grote schotel voor zachte isolatie

Minerale wolschijf

Voor het vermijden van koude bruggen.

Schroefdraad voor gebruik in hout

Goede hechting mortel



Assortiment

Code	Afmeting plug (mm)	Isolatie dikte (mm)	Verpakking (stks/doos)
DRIVE-W-06120	6 x 120 mm	90 mm	50
DRIVE-W-06140	6 x 140 mm	110 mm	50
DRIVE-W-06160	6 x 160 mm	130 mm	50
DRIVE-W-06180	6 x 180 mm	150 mm	50
DRIVE-W-06200	6 x 200 mm	170 mm	50
DRIVE-W-06220	6 x 220 mm	190 mm	50
DRIVE-W-06240	6 x 240 mm	210 mm	50
DRIVE-W-06260	6 x 260 mm	230 mm	50
DRIVE-W-06280	6 x 280 mm	250 mm	50

Belastbaarheid

Ondergrond	verankeringsdiepte	ontwerpweerstand
Timber C22÷C24	16	1,33
Timber C22÷C24	20÷24	1,52
OSB plaat	15	0,84
Cement fiber plaat	12	0,37

Montage

INSTALLATION INSTRUCTIONS - installation of a fastener with Mineral wool disc - immersed mount without cutter

