



Prestatieverklaring Dop nr:MLA-20250001

1 Unieke identificatiecode van het producttype	CLFN
2 Productidentificatie	Slagspouwanker durable, draad Xcarb, Crapal optimum
3 Gebruik	Voor de verbinding van een buitenmuur met de binnenmuur
4 Afmeting	Diameter 4,3 mm -lengte 160-550 mm
5 Toepassing	Gebruik in combinatie met kunststof plug in beton, snelbouwsteen, kalkzandsteen Min. inleg buitenblad 45 mm Min. inleg binnenblad 60 mm Min. dikte mortellaag 6 mm Max spouw 295 mm
6 Naam en gegevens van de fabrikant	MLA Fixings, Noordervaart 33, 2200 Herentals 0032(0)14/51.78.13 info@mlafixings.be
7 Gegevens van de gemachtigde	Niet van toepassing
8 Geharmoniseerde norm	EN845-1 en EN846-5
9 Verklaarde waarde van drukweerstand en bezwijkingsmodel EN-845-1 en EN846-5 NB: nr 0957 systeem 3	Holle keramische steen pls 50 = avg, $F_{max} 926N/2,7 = 342 N$ rekenwaarde beton c20/25 = $1350N/2,7=500 N$ rekenwaarde kalkzandsteen CS20= $1350N/2,7=500 N$ rekenwaarde
10 Verklaarde waarde van treksterkte en bezwijkingsmodel EN-845-1 en EN846-5 NB: nr0957 systeem 3	Holle keramische steen pls 50 = avg, $F_{max} 863N/2,7 = 320 N$ rekenwaarde beton c20= $1280N/2,7=475 N$ rekenwaarde
11 De prestaties van het product omschreven in punten 1 en 2 komen overeen met de in punten 9 en 10 vermelde aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt vertrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 6 vermelde fabrikant.	

Herentals, 16/12/2025

Ondertekend door en namens de fabrikant door:
Michael Hermans