

Productomschrijving

De drive-s isolatieplug met een lage puntvormige thermische geleidbaarheid is speciaal ontworpen voor het bevestigen van polystyreen EPS-schuim op een houten ondergrond binnen ETICS-gevelsystemen.

Technische omschrijving

- Materiaal plug: Polyamide (PA)
- Materiaal pin: Koolstofstaal
- Materiaal kop: Polyamide (PA) met glasvezel
- Corrosiebescherming: Gegalvaniseerd
- Montage methode: geschroefde bevestiging
- Toepassing: voor het bevestigen van polystyreen EPS
- DiBT approval: Z-9.1-875



Innovatief design

Gemakkelijk in houten ondergrond



Polystyreen schijf

Vermijden van koude bruggen



Torx aandrijving



Schroefdraad voor gebruik in hout



Assortiment

Code	Afmeting plug (mm)	Isolatie dikte (mm)	Verpakking (stks/doos)
DRIVE-S-06120	6 x 120 mm	90 mm	100
DRIVE-S-06140	6 x 140 mm	110 mm	100
DRIVE-S-06160	6 x 160 mm	130 mm	100
DRIVE-S-06180	6 x 180 mm	150 mm	100
DRIVE-S-06200	6 x 200 mm	170 mm	100
DRIVE-S-06220	6 x 220 mm	190 mm	100
DRIVE-S-06240	6 x 240 mm	210 mm	100
DRIVE-S-06260	6 x 260 mm	230 mm	100
DRIVE-S-06280	6 x 280 mm	250 mm	100
DRIVE-S-06300	6 x 300 mm	270 mm	100
DRIVE-S-06320	6 x 320 mm	290 mm	100

Belastbaarheid

Ondergrond	verankeringsdiepte	ontwerpweerstand
Timber C22÷C24	16	1,33
Timber C22÷C24	20÷24	1,52
OSB plaat	15	0,84
Cement fiber plaat	12	0,37

Montage

INSTALLATION INSTRUCTIONS - Immersed mount with a polystyrene EPS disc

