

Dualfix InLine Zonder Isolatie

Productomschrijving

Dualfix IN-LINE ZI is ontwikkeld als isolatie-spuuwankersysteem specifiek voor verlijmd gevels en dunbed gevels vanaf voegdikte 3 mm, waarbij geen isolatie geplaatst wordt. Het spuwanker is in de hoogte verstelbaar, door deze unieke eigenschap is een zeer exacte boorhoogte niet meer nodig. Hierdoor kunnen op eenvoudige wijze (zonder slijpen van stenen, plooien van ankers...) spouwverankeringen gemaakt worden in lijmvoegen. De unieke U-vorm van het RVS aisi304 spuwanker zorgt voor een zeer sterke verankering van de gevelsteen, ook bij smalle gevelsteen 65 mm. Hierdoor is er geen kans voor het 'uitknikken' van de gevel

Technische omschrijving

- Materiaal IN-LINE blokje: HDPE zwart
- Temperatuur bestendigheid IN-LINE blokje: 125 °C
- In hoogte regelbaar
- Voorzien van waterdop
- Thermisch onderbroken
- Dubbele verankering
- Draad RVS Aisi 304 en /of Aisi 316, dia 2.5 mm, treksterkte 1600-1750 N/mm²
- Constructieplug KPR-FAST-K 8x80 mm
- Verankeringsdiepte: 60 - 80 mm
- Minimum luchtspuw: 27 mm



Assortiment

Code	Omschrijving	Lengte (mm)	stuks/doos
INLZI	IN-LINE ZI voor gemetste muur zonder isolatie	55	100

Belastbaarheid

	Omschrijving geteste materialen NEN845-1		Norm	Gemiddelde belasting
	Dumoulin snelbouwsteen	Lijmblok	EN 771-1	0,75 kN
	Wienerberger snelbouwsteen	PLS 500	EN 771-1	0,75 kN
		Thermobrick 10 N	EN 771-1	0,75 kN
		Powerbrick 20 N	EN 771-1	0,75 kN
	Ploegsteert Thermobrick Snelbouwsteen		EN 771-1	0,75 kN
	Betonblok Vol (type Coeck)		EN 206-1	0,75 kN
	Kalkzandsteen Xella KS 20		EN 771-1	0,75 kN
	Beton C20/25		EN 206-1	0,75 kN