

Description du produit

Le KPS-FAST-K possède une cheville en polyamide et une vis en acier spécialement formée avec tête hexagonale (K). La cheville de construction convient à tous les substrats. Les vis sont revêtues de zinc galvanique ou d'un revêtement en flocons de zinc. Lors du vissage, la douille en plastique se dilate et se fixe fermement dans le trou percé. Ces chevilles offrent une haute résistance et une installation facile.

Description technique

- Diamètre de la cheville : 8 mm
- Diamètre de perçage : 8 mm
- Profondeur d'ancrage : 50 / 70 mm
- Profondeur du trou de perçage : 60 / 80 mm
- Type d'entraînement : SW-10
- Matériau de la cheville : PA – polyamide
- Évaluation technique européenne : ETA-12/0272



Assortiment

Code	Dimensions (mm)	Conditionnement (pcs/boite)
KPSFS-08-080	08 x 80 mm	50
KPSFS-08-100	08 x 100 mm	50
KPSFS-08-120	08 x 120 mm	50
KPSFS-08-140	08 x 140 mm	50

Capacité portante

Substrat selon ETAG014	Description	Masse volumique kg/dm ³	Résistance à la compression (N/mm ²)	Résistance (kN/pièce)	
				h _{eff} =50 mm	h _{eff} =70 mm
A 	Béton C12/15	≥ 2,25	f _{c,cyl} ≥ 12	1,38**	1,66**
A 	Béton > C16/20	≥ 2,30	f _{c,cyl} ≥ 16	1,94**	2,5**
B 	Brique	≥ 2,00	≥ 10	1,2	1
B 	Brique silico-calcaire pleine	≥ 2,00	≥ 20	1,2	1,2
C 	Brique silico-calcaire creuse	≥ 1,60	≥ 12	-	1
D 	Bloc de construction rapide LAC	≥ 1,05	≥ 20	-	0,8
E 	Béton cellulaire AAC2	≥ 0,35	≥ 2	-	0,45
E 	Béton cellulaire AAC7	≥ 0,65	≥ 6,5	-	1

****Béton fissuré**