

Tabel Materiaalkeuze:

Beton of stenen binnenmuur

Bepaling Plug:

Enkel Isolatie bevestiging:		Isolatie + spouwverankering:	
LTX →	ENKEL montage isolatie Verankeringsdiepte maar 4cm	LF →	Zonder kunstofnagel ↳ Kan gecombineerd met spouwanker
LFN →	Inclusief kunstofnagel ↳ Verankeringsdiepte 6cm ↳ Kan gecombineerd met spouwanker	LFN →	Inclusief kunstofnagel ↳ Kan gecombineerd met spouwanker
		INL →	Elke plug kan ook als anker dienen

Bij gebruik van **minerale wol** in plaats van pir/pur.
Gebruik pluggen in combinatie met schotel:

TDXP90 / TDXP140
(opvanging indeuk)

Bepaling type gevel:

Metselwerk	Dunbed	Lijm
Plug LF(N)	Plug LF(N)	Plug LF(N)
CLFN Durable	CLFN RVS (DB) A2	CLFN RVS (DB) A2
CLFN RVS A2	CLFN RVS (DB) A4	CLFN RVS (DB) A4
CLFN RVS A4		
	Plug INL INLK18, INL18	Plug INL INLK18, INL18

Berekening lengte plug: **Isolatiedikte + 6cm verankeringsdiepte**

Berekening lengte ankers: **lengte plug + luchtspouw + minstens 4,5cm op steen**

Dualfix IN-LINE:

Ontwikkeld voor dunbed en verlijmdde gevels.

Voordelen t.o.v Dunbed ankers:

- Snel en nauwkeurig geplaatst
- Pluggen kunnen gespreid vrij geplaatst worden
- Ankers passen steeds moeiteloos tussen de voeg
- Geen extra pluggen voor isolatie meer nodig
- Vele minder lengtes ankers nodig
- Ankers zijn verstelbaar en telkens voorzien van waterdrup
- Thermisch onderbroken systeem

Assortiment LFN isolatiepluggen PP

Code	Lengte plug (mm)	Isolatie dikte (mm)	Stuks/doors
LFNPP10140	140mm	80mm	200st
LFNPP10160	160mm	100mm	200st
LFNPP10180	180mm	120mm	200st
LFNPP10200	200mm	140mm	200st
LFNPP10220	220mm	160mm	100st
LFNPP10260	260mm	180-200mm	100st
LFNPP10300	300mm	220-240mm	100st

Assortiment LFN isolatiepluggen NYLON PA6


Code	Lengte plug (mm)	Isolatie dikte (mm)	Stuks/doors
LFNNY10140	140mm	80mm	200st
LFNNY10160	160mm	100mm	200st
LFNNY10180	180mm	120mm	200st
LFNNY10200	200mm	140mm	200st
LFNNY10220	220mm	160mm	100st
LFNNY10260	260mm	180-200mm	100st
LFNNY10300	300mm	220-240mm	100st

Assortiment spouwanker: Durable (galva metselwerk)

Code	Lengte anker	Materiaal / Dia	Stuks/doors
CLFN-220	220mm	Durable 4,3mm	200st
CLFN-250	250mm	Durable 4,3mm	200st
CLFN-275	275mm	Durable 4,3mm	200st
CLFN-300	300mm	Durable 4,3mm	200st
CLFN-320	320mm	Durable 4,3mm	200st
CLFN-360	360mm	Durable 4,3mm	100st
CLFN-400	400mm	Durable 4,3mm	100st
CLFN-450	450mm	Durable 4,3mm	100st
CLFN-500	500mm	Durable 4,3mm	100st
CLFN-550	550mm	Durable 4,3mm	100st

Assortiment spouwanker: RVS (A2, A4)

Code	Lengte anker	Materiaal / Dia	Stuks/doors
CLFNRVS-220	220mm	RVS 4,1mm	200st
CLFNRVS-250	250mm	RVS 4,1mm	200st
CLFNRVS-275	275mm	RVS 4,1mm	200st
CLFNRVS-300	300mm	RVS 4,1mm	200st
CLFNRVS-320	320mm	RVS 4,1mm	200st
CLFNRVS-360	360mm	RVS 4,1mm	100st
CLFNRVS-400	400mm	RVS 4,1mm	100st
CLFNRVS-450	450mm	RVS 4,1mm	100st
CLFNRVS-500	500mm	RVS 4,1mm	100st
CLFNRVS-550	550mm	RVS 4,1mm	100st



Boordiameter: PP Nylon PA6

Snelbouw:	9mm	9,5mm
Beton:	9,5mm	9,5mm
Kalkzandsteen:	9,5mm	9,5mm
Bij gebruik van spouwankers!		

Voor bevestiging **met kunstofnagel**
steeds boren met dia. 10mm

Dunbedmortel of Lijm:

Wegens de smallere voeg wordt telkens aangeraken om met dunbed ankers te werken.

Dit doordat er minder hechting zal zijn rondom anker bij gebruik van ronde ankers.

Artikelcodes voor geplette ankers:

CLFNRVS-(lengte)DB