

Ancrage Dualfix à œil / d'assemblage

Description du produit

Ancrage Dualfix à œil / d'assemblage XXL

L'ancrage Dualfix à œil / d'assemblage XXL a été développé pour la liaison entre des murs intérieurs avec joint de mortier. Lors de la rénovation d'une maison ancienne, cet ancrage peut être utilisé pour connecter de nouveaux murs intérieurs au maçonnerie existante.

L'ancrage Dualfix à œil / d'assemblage XXL est disponible en fil Durable ou en acier inoxydable AISI 304/316***

Description technique

- Matériau de la cheville : Nylon PA6
- Longueur / diamètre de la cheville : 8 x 50 mm
- Qualité du fil : Durable / Acier inoxydable AISI 304/316***
- Diamètre du fil : 4,0 mm / 4,0 mm
- Montage : Pose par frappe



Assortiment ancrage à œillet/d'accouplement XXL

Code	épaisseur (mm)	longueur (mm)	Qualité	conditionnement
OK180XXL100	4.0	180	Durable	100
OK180XXLRVS100	4.0	180	Inox aisi304/316***	100
OK180XXL500	4.0	180	Durable	500
OK180XXL500	4.0	180	Inox aisi 304/316	500
OK180XXL BL	4.0	180	Durable Blister	25

*** Autres longueurs disponibles sur demande – COURT DÉLAI DE FABRICATION



Montage

1. Percez un trou de 8 mm dans le support.
2. Glissez l'ancrage à œil sur la cheville à clouer et enfoncez la cheville dans le trou à l'aide d'un marteau. Montage facile grâce au design de l'ancrage à œil !
3. Positionnez le côté ondulé sur le nouveau mur intérieur.