

Étriers de course de rouleaux

Type SL

Description du produit

Pour une installation cachée des supports de façade, les étriers de course de rouleaux en acier inoxydable AISI 304 sont suspendus au support de façade. Selon le type, nous fournissons tous les types d'étriers de course de rouleaux en acier inoxydable AISI 304 avec un diamètre de fil de 3,4 mm.

Description technique

- Qualité du fil : Acier inoxydable AISI 304
- Diamètre du fil : 3,4 mm
- Modèles disponibles : Tous les modèles disponibles



Assortiment

Code	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement (pcs/boite)
RLB-SL060	60 mm	80 mm	5x10
RLB-SL073	73 mm	80 mm	5x10
RLB-SL080	80 mm	80 mm	5x10
RLB-SL090	90 mm	80 mm	5x10
RLB-SL100	100 mm	80 mm	5x10
RLB-SL102	102 mm	80 mm	5x10
RLB-SL105	105 mm	80 mm	5x10
RLB-SL120	120 mm	80 mm	5x10
RLB-SL125	125 mm	80 mm	5x10
RLB-SL150	150 mm	80 mm	5x10
RLB-SL160	160 mm	80 mm	5x10
RLB-SL170	170 mm	80 mm	5x10

Dimensions personnalisées disponibles sur demande