

Description du produit

L'ancrage à vis DualFix KPW est développé pour la liaison des murs intérieurs ainsi que pour l'ancrage des murs creux en combinaison avec de la laine minérale et un clip d'isolation.

La cheville KPW 8x50 mm offre une excellente adhérence dans les matériaux de construction creux et pleins. Les ancrages à vis DualFix KPW sont disponibles avec un fil Durable ou en acier inoxydable AISI 304/316.

Description technique

- Matériau de la cheville KPW : Nylon PA6
- Longueur/Diamètre de la cheville : KPW 8 x 50 mm
- Qualité du fil : Durable / acier inoxydable AISI 304 / 316
- Résistance à la traction fil Durable : 450 N – 550 N
- Résistance à la traction fil inox AISI 304 : 800 N – 950 N
- Diamètre du fil : 4,25 mm / 4,10 mm
- Diamètre de perçage : 8 mm
- Profondeur de perçage : 60 mm



Assortiment

Code	Description	Conditionnement (pcs/boite)
SAKDU210	Schroefanker + universele plug durable 210 mm	200
SAKDU220	Schroefanker + universele plug durable 220 mm	200
SAKDU230	Schroefanker + universele plug durable 230 mm	200
SAKDU250	Schroefanker + universele plug durable 250 mm	200
SAKDU275	Schroefanker + universele plug durable 275 mm	200
SAKDU300	Schroefanker + universele plug durable 300 mm	200