

Productomschrijving

De universele plug SFXP bestaat uit een huls van polyamide en een verzonken, geharde stalen schroef met beschermende zinkcoating. Ze is ontworpen voor het bevestigen van lichte interieurafwerkingen en lichte installaties op alle bouwondergronden.

Technische omschrijving

Plugdiameter: 5/6/8/10 mm

Boorgat diepte: 5/6/8/10 mm

Verankeringsdiepte: 25/30/40/50*/60*

Boordiepte: 35/40/50/60*/70*

Materiaal plug: PA6

Materiaal schroef: Verzinkt

National Technical Assessment: ITB-KOT-2021/1847 edition 1

*voor SFXP 10 – twee verankeringsdieptes: 50/60 mm

**voor gipsplaten en vezelcementplaten geldt: heff = plaatdikte



Assortiment

Code	Lengte plug (mm)	Lengte Schroef (mm)	Verpakking (stks/doos)
SFXP-05025035	5 x 25 mm	3,5 x 35 mm	200
SFXP-05025045	5 x 25 mm	3,5 x 35 mm	200
SFXP-06030040	6 x 30 mm	4 x 40 mm	100
SFXP-06030050	6 x 30 mm	4 x 50 mm	100
SFXP-08040050	8 x 40 mm	5 x 50 mm	100
SFXP-08040060	8 x 40 mm	5 x 60 mm	100
SFXP-10050060	10 x 50 mm	6 x 60 mm	25
SFXP-10050070	10 x 50 mm	6 x 70 mm	25
SFXP-10060070	10 x 60 mm	6 x 70 mm	25
SFXP-10060080	10 x 60 mm	6 x 80 mm	25

Montage

