

Description du produit

La vis WBSW est idéale pour la fixation des systèmes d'isolation thermique et d'étanchéité avec des connexions télescopiques ou avec des disques en acier pour des connexions fixes. Fabriquée en acier au carbone et dotée d'un revêtement céramique SQ, la vis offre une excellente protection contre la corrosion (15 cycles Kesternich).

Description technique

- Diamètre de la vis : 6,3 mm
- Diamètre de la tête de vis : 9,0 mm
- Type d'empreinte : TORX-30
- Matériau : Acier au carbone
- Évaluation Technique Européenne : ETA-15/0578



Assortiment

Code	Dimensions (mm)	Conditionnement (pcs/boite)
WBSW-63060-D	6,3 x 60 mm	200
WBSW-63070-D	6,3 x 70 mm	200
WBSW-63080-D	6,3 x 80 mm	200
WBSW-63090-D	6,3 x 90 mm	100
WBSW-63100-D	6,3 x 100 mm	100
WBSW-63120-D	6,3 x 120 mm	100
WBSW-63140-D	6,3 x 140 mm	100
WBSW-63160-D	6,3 x 160 mm	100
WBSW-63180-D	6,3 x 180 mm	100
WBSW-63200-D	6,3 x 200 mm	100
WBSW-63220-D	6,3 x 220 mm	50
WBSW-63240-D	6,3 x 240 mm	50

Montage

