

Productomschrijving

De **WBSW** schroef is ideaal voor het bevestigen van thermische isolatie- en waterdichtingssystemen met telescopische verbindingen of KD stalen schijven bij vaste verbindingen. Gemaakt van koolstofstaal en voorzien van een SQ keramische coating, biedt de schroef uitstekende corrosiebescherming (15 Kesternich-cycli).

Technische omschrijving

- Schroef diameter: 6,3 mm
- Schroefkop diameter: 9,0 mm
- Aandrijvingstype: TORX-30
- Materiaal: koolstofstaal
- European Technical Assessment: ETA-15/0578

< 300 mm > Schroef lengte



TORX-30



keramische coating



Dubbele draad



Assortiment

Code	Afmeting (mm)	Verpakking (stks/doos)
WBSW-63060-D	6,3 x 60 mm	200
WBSW-63070-D	6,3 x 70 mm	200
WBSW-63080-D	6,3 x 80 mm	200
WBSW-63090-D	6,3 x 90 mm	100
WBSW-63100-D	6,3 x 100 mm	100
WBSW-63120-D	6,3 x 120 mm	100
WBSW-63140-D	6,3 x 140 mm	100
WBSW-63160-D	6,3 x 160 mm	100
WBSW-63180-D	6,3 x 180 mm	100
WBSW-63200-D	6,3 x 200 mm	100
WBSW-63220-D	6,3 x 220 mm	50
WBSW-63240-D	6,3 x 240 mm	50

Montage

