

Productomschrijving

De **WDB-T** zelftappende schroef is speciaal ontworpen voor de bevestiging van thermische isolatie- en waterdichtingssystemen in combinatie met harde isolatiematerialen zoals PIR of PUR. Deze schroef is vervaardigd uit koolstofstaal en voorzien van een SQ keramische coating, die uitstekende corrosiebestendigheid biedt (15 Kesternich-cycli).

Technische omschrijving

- Schroef diameter: 4,8 mm
- Schroefkop diameter: 9,0 mm
- Aandrijvingstype: TORX-20
- Materiaal: koolstofstaal
- European Technical Assessment: ETA-15/0578

< 240
mm >

Schroef lengte



TORX-20



keramische
coating



Assortiment

Code	Afmeting (mm)	Verpakking (stks/doos)
WDB-T-48050-D	4,8 x 50 mm	100
WDB-T-48060-D	4,8 x 60 mm	100
WDB-T-48070-D	4,8 x 70 mm	100
WDB-T-48080-D	4,8 x 80 mm	100
WDB-T-48090-D	4,8 x 90 mm	100
WDB-T-48100-D	4,8 x 100 mm	100
WDB-T-48120-D	4,8 x 120 mm	100
WDB-T-48140-D	4,8 x 140 mm	100
WDB-T-48160-D	4,8 x 160 mm	100
WDB-T-48180-D	4,8 x 180 mm	100
WDB-T-48200-D	4,8 x 200 mm	100
WDB-T-48220-D	4,8 x 220 mm	100
WDB-T-48240-D	4,8 x 240 mm	100

Montage

