

Description du produit

La vis béton WDBLS à tête hexagonale avec rondelle possède une tige filetée pour la fixation permanente et temporaire. Elle est fabriquée en acier au carbone et revêtue d'une couche de zinc électro-galvanisé, offrant une protection contre la corrosion. La vis est destinée à l'installation de fixations temporaires sur les chantiers, de fixations en série (barrières, garde-corps, racks de stockage, supports) et à l'installation de structures métalliques légères à moyennes.

Description technique

- Diamètre de la vis : 6 / 8 / 10 / 12 mm
- Diamètre du perçage : 6 / 8 / 10 / 12 mm
- Profondeur nominale d'ancrage : 55 / 65 / 75 / 95 mm
- Profondeur effective d'ancrage : 42,6 / 50,6 / 58,1 / 75,4 mm
- Profondeur du trou de perçage : 65 / 75 / 85 / 105 mm
- Type d'empreinte : TX-40 / TX-45 / TX-50



Assortiment

Code	Dimensions (mm)	Conditionnement (pcs/boite)
WDBLS-06040	7,5 x 40 mm	100
WDBLS-06060	7,5 x 60 mm	100
WDBLS-06080	7,5 x 80 mm	100
WDBLS-08050	9,9 x 50 mm	50
WDBLS-08060	9,9 x 60 mm	50
WDBLS-08070	9,9 x 70 mm	50
WDBLS-08080	9,9 x 80 mm	50
WDBLS-10060	12,5 x 60 mm	50
WDBLS-10070	12,5 x 70 mm	50
WDBLS-10080	12,5 x 80 mm	50
WDBLS-10090	12,5 x 90 mm	50
WDBLS-10100	12,5 x 100 mm	50
WDBLS-10110	12,5 x 110 mm	50
WDBLS-10120	12,5 x 120 mm	50
WDBLS-10130	12,5 x 130 mm	50
WDBLS-10140	12,5 x 140 mm	50

Montage

