

Productomschrijving

De **WDBLS** betonschroef met zeskantringkop heeft een draadstift voor de montage van permanente en tijdelijke bevestigingen. Het is gemaakt van koolstofstaal en bedekt met een laag van galvanisch zink, dat bescherming biedt tegen corrosie. De schroef is bedoeld voor de installatie van tijdelijke bevestigingen op de bouwplaats, seriële bevestigingen (barrières, leuningen, opslagrekken, beugels) en de installatie van lichte en middelzware staalconstructies.

Technische omschrijving

- Diameter schroef: 6/8/10/12 mm
- Boordiameter: 6/8/10/12 mm
- Nominale verankeringsdiepte: 55/65/75/95 mm
- Effectieve verankeringsdiepte: 42,6/50,6/58,1/75,4 mm
- Boorgat diepte: 65/75/85/105
- Aandrijvingstype: TX-40/TX-45/TX-50



Assortiment

Code	Afmeting (mm)	Verpakking (stks/doos)
WDBLS-06040	7,5 x 40 mm	100
WDBLS-06060	7,5 x 60 mm	100
WDBLS-06080	7,5 x 80 mm	100
WDBLS-08050	9,9 x 50 mm	50
WDBLS-08060	9,9 x 60 mm	50
WDBLS-08070	9,9 x 70 mm	50
WDBLS-08080	9,9 x 80 mm	50
WDBLS-10060	12,5 x 60 mm	50
WDBLS-10070	12,5 x 70 mm	50
WDBLS-10080	12,5 x 80 mm	50
WDBLS-10090	12,5 x 90 mm	50
WDBLS-10100	12,5 x 100 mm	50
WDBLS-10110	12,5 x 110 mm	50
WDBLS-10120	12,5 x 120 mm	50
WDBLS-10130	12,5 x 130 mm	50
WDBLS-10140	12,5 x 140 mm	50

Montage

