

Productomschrijving

De **WSR-T** schroef wordt gebruikt voor het bevestigen van thermische isolatie- en waterdichtingssystemen met telescopische verbindingen of een KD stalen schijf bij vaste verbindingen (zonder isolatie of met harde isolatiematerialen zoals PIR of PUR). De schroef is gemaakt van koolstofstaal en voorzien van een speciale SQ keramische coating, die zorgt voor uitstekende corrosiebescherming (15 Kesternich-cycli).

Technische omschrijving

- Schroef diameter: 4,8 mm
- Schroefkop diameter: 9,0 mm
- Aandrijvingstype: TORX-20
- Materiaal: koolstofstaal
- European Technical Assessment: ETA-15/0578

< 300 mm > Schroef lengte



TORX-20



keramische coating



Zelfboorpunt



Assortiment

Code	Afmeting (mm)	Verpakking (stks/doos)
WSR-T-48040-D	4,8 x 40 mm	200
WSR-T-48050-D	4,8 x 50 mm	200
WSR-T-48060-D	4,8 x 60 mm	200
WSR-T-48070-D	4,8 x 70 mm	200
WSR-T-48080-D	4,8 x 80 mm	200
WSR-T-48090-D	4,8 x 90 mm	200
WSR-T-48100-D	4,8 x 100 mm	200
WSR-T-48120-D	4,8 x 120 mm	200
WSR-T-48140-D	4,8 x 140 mm	200
WSR-T-48160-D	4,8 x 160 mm	200
WSR-T-48200-D	4,8 x 200 mm	100

Montage

