

DUALFIX - CB isolatie - spouwverankeringsysteem

Dualfix-CB isolatie- spouwverankerings systeem is specifiek ontwikkeld voor het gebruik in cellenbeton vanaf klasse AAC 2. Het systeem bestaat uit 3 componenten:

- 1 KPR-K fast 10mm gevelkozijnplug met ETA goedkeuring
- 2 TDPO90 isolatieschotel 90 mm
- 3 CLFN130 CB draadanker voor gemetselde of verlijmde gevelsteen

Door zijn uniek design en spreidingsvolume beschikt deze plug over de perfecte eigenschappen voor een veilige verankering in cellenbeton.

Tevens is deze plug getest in beton, snelbouw, kalkzandsteen.

Belangrijkste eigenschappen


- Materiaal plug : nylon PA6
- Materiaal schroef : low carbon steel
- Materiaal TDPO90 schotel : PP
- Materiaal spouwanker: Durable coating 600-850 N/mm of RVS 304/316 850-950 N
- Diameter spouwanker: 4 mm durable coating of 3.4 mm RVS 304/316
- Goedkeuring plug KPR-K Fast : ETA 12/0272 brandwerendheid R90



Assortiment

Artikel	Isolatiedikte	Stuks/doos
Dualfix-CB80	0 mm – 20 mm	100st
Dualfix-CB100	20 mm – 40 mm	100st
Dualfix-CB120	40 mm – 60 mm	100st
Dualfix-CB140	60 mm – 80 mm	100st
Dualfix-CB160	80 mm – 100 mm	100st
Dualfix-CB180	100 mm – 120 mm	50st
Dualfix-CB200	120 mm – 140 mm	50st
Dualfix-CB230	140 mm – 160 mm	50st
Dualfix-CB260	180 mm – 200 mm	50st
Dualfix-CB300	220 mm – 240 mm	50st

Belastbaarheid

Substraat	Omschrijving	Klasse	Karakteristieke uitrekwaarde kN
	Cellenbeton	AAC 2	0.6 kN