

Dualfix koppelankers lijmsnelbouw zijn ontwikkeld voor mechanische verbinding van lijmsnelbouw. Hierdoor worden buitenmuren en binnenmuren mechanisch verbonden.

Door uniek 2-delig design is een vlotte en veilige installatie mogelijk.

1. **géén uitstekende ankers** meer = veilige werfsituatie
2. **mechanische verbinding** = vermindering scheurvorming bij uitdrogen
3. **efficiënte manier van monteren**

Technische omschrijving:


- Dikte draad : 2.8 mm
- Kwaliteit draad : Inox 304
- Treksterkte : 600N – 800N



Assortiment Dualfix Koppelankers Lijmsnelbouwsteen

	Code	verpakking
	KLSP500	doos 2x200 stuks
	KLSPSLAMBDA	doos 2x200 stuks
	KLSPJUWOTHERMO	doos 2x200 stuks
	KLSPLOEGTHERMO	doos 2x200 stuks





Montage Dualfix IN-LINE iso

1. Monteren ankerdeel 1 in buitenmuur op juiste positie t.o.v. binnenmuur.



2. Na montage = veilige werfsituatie, geen ankers meer die uitseken.



3. Plaats binnenmuur met holte naar ankers.



4. Monteren anker deel 2 tot anker verzonken is.



5. Verbinding OK, vervolgens plaatsing volgende laag.