



Dualfix inox aisi 304 isolatie-/spouwverankeringsysteem metselwerk

De Dualfix inox spouwankers zijn geoptimaliseerd voor gebruik in de LFN-10 isolatieplug in zowel PP als nylon uitvoering. In combinatie met de nylonpluggen vormen ze samen het meest duurzame isolatiebevestigingssysteem met spouwveranker. Bij het CLFN inslaganker voor lijmwerk wordt het uiteinde van het anker geplet tot 2mm om het mogelijk te maken ze toe te passen in verlijmdde gevels en/of dunbed mortel.

Technische omschrijving

Plug LFN

- Materiaal: PP of Nylon PA6
- Schoteldiameter: 60 mm
- Plugdiameter: 10 mm
- Verankeringsdiepte: 60-80mm
- Thermische geleiding: 0,04 w/K
- Goedkeuring: ETA-06/0105

Dualfix aisi 304 spouwanker

- Materiaal: RVS A2 - AISI 304/A4 aisi 316
- Diameter: 4.1 +/- 0,06 mm
- Lengte slagdraad: ≥ 70 mm
- Treksterkte draad: RVS304: 800-950N/mm
- RVS316: 800-950N/mm
- Punt spouwanker: afgebraamde punt
- test volgens NEN845-1 + NEN846-6 voor combinatie LFN /CLFN spouwanker inox aisi 304/aisi 316
- λ – waarde: 15 w/mK



Assortiment Plug LFN

Type	lengte plug (mm)	isolatie dikte (mm)	verpakking (stks/doos)
LFNPP10140	140	60-80	200
LFNPP10160	160	80-100	200
LFNPP10180	180	100-120	200
LFNPP10200	200	120-140	200
LFNPP10220	220	140-160	100
LFNPP10260	260	180-200	100
LFNPP10300	300	220-240	100

Assortiment Dualfix Inox aisi 304 spouwankers metselwerk

Type	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Verpakking (stks/doos)
CLFN220-RVS	4.10	220	200
CLFN250-RVS	4.10	250	200
CLFN275-RVS	4.10	275	200
CLFN300-RVS	4.10	300	200
CLFN320-RVS	4.10	320	200
CLFN360-RVS	4.10	360	100
CLFN400-RVS	4.10	400	100

* andere lengtes op aanvraag