


## LMX isolatieplug



### LMX isolatieplug voor holle en volle bouwmaterialen - Metaal

LMX isolatieplug is ontwikkeld voor bevestiging van harde – en zachte isolatie in zowel holle- als volle ondergronden. Door de metalen spreidnagel de isolatieplug bij uitstek voor montage van NIET-zelfdragende isolatie.

### Belangrijkste eigenschappen

- Diameter plug: 10 mm
- Boordiameter plug: 10 mm
- Verankeringsdiepte: 30-50 mm
- Materiaal Plug: PE
- Materiaal spreidnagel: carbon staal , nylon coating over schroefkop
- Schoteldiameter: 60mm
- Goedkeuring: ETA-08/172 CAT. A /B/C/D/E

**goedkeuring voor gebruik geventileerde gevelsystemen AT-15-9399/20014**



### Assortiment LMX isolatieplug

Code	lengte plug (mm)	isolatie dikte (mm)	verpakking (stks/doos)
LMX10070	70	20-40	200
LMX10090	90	40-60	200
LMX10110	110	60-80	200
LMX10120	120	80-90	200
LMX10140	140	90-110	200
LMX10160	160	110-130	200
LMX10180	180	130-150	200
LMX10200	200	150-170	200
LMX10220	220	170-190	200
LMX10260	260	190-230	200

**Belastbaarheid > zie tabel volgende pagina**