

ECODRIVE (S)

De Ecodrive is een universele plug voor polystyreen.

Belangrijkste eigenschappen

- Toepassing: holle en volle materialen
- Materiaal plug: PA
- Schoteldiameter: 60 mm
- Plugdiameter: 8 mm
- Montage: slagmontage (schroeven)
- Verankeringsdiepte: 35/55 *
- Diepte van het boorgat: 45/65*
- Thermische geleidbaarheid: 0.002 W/K
- Goedkeuring: ETA-13/0107

*voor gebruik in holle betonblokken



Assortiment Ecodrive (S)

Code	lengte plug (mm)	isolatie dikte (mm)	verpakking (stks/doos)
Ecodrive-(S)-08150	150	80	100
Ecodrive-(S)-08170	170	100	100
Ecodrive-(S)-08190	190	120	100
Ecodrive-(S)-08210	210	140	100
Ecodrive-(S)-08230	230	160	100
Ecodrive-(S)-08250	250	180	100
Ecodrive-(S)-08270	270	200	100
Ecodrive-(S)-08290	290	220	100
Ecodrive-(S)-08310	310	240	100
Ecodrive-(S)-08330	330	260	100
Ecodrive-(S)-08350	350	280	100
Ecodrive-(S)-08370	370	300	100
Ecodrive-(S)-08390	390	320	100
Ecodrive-(S)-08410	410	340	100
Ecodrive-(S)-08430	430	360	100

Belastbaarheid > zie tabel volgende pagina