

Ecodrive W

Ecodrive W is een isolatieplug met metalen pin met speciale schotel voor minerale wol. De plug wordt geschroefd.

Belangrijkste eigenschappen

- Toepassing: holle en volle materialen
 - Materiaal plug: PA6
 - Schoteldiameter: 110 mm
 - Plugdiameter: 8 mm
 - Montage: schroeven
 - Verankeringsdiepte: 35/55 *mm
 - Diepte van het boorgat: 45/65*mm
 - Thermische geleidbaarheid: 0.002 W/K
 - Goedkeuring: ETA-13/0107
- *voor gebruik in holle blokken



Assortiment Ecodrive (S)

Code	lengte plug (mm)	isolatie dikte (mm)	verpakking (stks/doos)
ECODRIVE-W-08150	150	80	50
ECODRIVE-W-08170	170	100	50
ECODRIVE-W-08190	190	120	50
ECODRIVE-W-08210	210	140	50
ECODRIVE-W-08230	230	160	50
ECODRIVE-W-08250	250	180	50
ECODRIVE-W-08270	270	200	50
ECODRIVE-W-08290	290	220	50
ECODRIVE-W-08310	310	240	50
ECODRIVE-W-08330	330	260	50
ECODRIVE-W-08350	350	280	50
ECODRIVE-W-08370	370	300	50
ECODRIVE-W-08390	390	320	50
ECODRIVE-W-08410	410	340	50
ECODRIVE-W-08430	430	360	50

Belastbaarheid > zie tabel volgende pagina